

有効容量 85L/110L で
強制冷却を標準装備。
優れたコストパフォーマンスを実現！

エコノミー強制冷却付ハイクレープ

LB

HVA-LB series

フタの開閉もスライド・レバーで簡単確実
滅菌の処理能力をめざしたエコノミーモデル
HVA-85LB / 110LB



HVA-85LB

HVA-110LB

■安全性に配慮した独自の機能



エレクトロ・メカニカルロックシステム

ハンドルによるフタ締め付けではなく、軽快なスライドレバーでフタの開閉が簡単確実。しかも内圧式フタパッキンとフタの周囲からスライドしてくる複数のロックピンによる圧力シール方法で安全対策も施しています。



スライドレバー



ダブルインターロックシステム

滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックします。停電や手動で停止した場合*でもロック状態を維持します。
*停止および手動停止後もインターロック機構は機能しています。

■安心な滅菌処理を支える機能



強制冷却装置

滅菌終了後、強制冷却装置（空冷）で圧力を落とし、滅菌後の取り出し時間が短縮できます。

■使いやすさを考えた機能

滅菌用途に合わせてコース選択

液体滅菌（保温）、液体滅菌、器具滅菌の3コースから選択で、温度や時間、保温、冷却設定などの変更も簡単です。

保温機能

培地を凝固させない保温機能を搭載。

メモリ機能

コース毎に設定した内容は記憶され、再スタートが簡単です。

オートカット「OFF」機能

待機中*の余分な電気代をカットし、復帰はスイッチに触れるだけの簡単操作です。 *30分以上の場合

オプション



ステンレス製丸型金網カゴ
HVA-85LB φ380×H285 mm (内寸法) ¥25,000 (税込 ¥27,500)
HVA-110LB φ380×H375 mm (内寸法) ¥29,000 (税込 ¥31,900)



ステンレス製滅菌缶
HVA-85LB φ390×H285 mm (内寸法) 穴無し ¥32,500 (税込 ¥35,750)
穴有り ¥40,500 (税込 ¥44,550)
HVA-110LB φ390×H375 mm (内寸法) 穴無し ¥38,000 (税込 ¥41,800)
穴有り ¥46,500 (税込 ¥51,150)



オートクレーブ用洗浄剤リスター
強力な洗浄力で缶体の内部を汚れを落とす。500 cc / 約 10 ~ 30 回分 ¥6,500 (税込 ¥7,150)



オートクレーブ用消臭剤デオドライザー
培地滅菌中に発生する悪臭を抑える消臭剤です。100 錠 / 瓶 (50L 滅菌器で 2 ~ 3 ヶ月使用可) ¥10,000 (税込 ¥11,000)



廃棄物処理用エスクリニカパック
A: 500×700 mm (200 枚入) ¥23,000 (税込 ¥25,300)
B: 620×820 mm (200 枚入) ¥29,000 (税込 ¥31,900)

滅菌テープ・ラベル・バック

各種用意しておりますのでお問い合わせください。

LB : 理化学機器 (LABO)

代理店

規格・仕様

エコノミー強制冷却付ハイクレーブ HVA series		
型 式	HVA-85LB	HVA-110LB
医療 / 理化学機器 分類	LB	
缶体内寸法	φ420 × D615 mm	φ420 × D795 mm
有効容量 (総容量)	85L (約 99L)	110L (約 124L)
コース選択	液体滅菌 (保温) コース・液体滅菌コース・器具滅菌コース 3メモリー	
温度	滅菌温度設定範囲 105 ~ 128°C 可変式	105 ~ 123°C 可変式
	保温温度設定範囲	45 ~ 80°C 可変式
時間	滅菌タイマー	1 ~ 250 分・残時間表示方式
	保温タイマー	20 時間 (固定)
冷却ファン	P-0 (稼働なし) / P-1 (50% 稼働) / P-2 (100% 稼働)	
最高使用圧力	0.196MPa	0.157MPa
温度計	デジタル表示 5 ~ 130°C	デジタル表示 5 ~ 125°C
圧力計	アナログ表示 0 ~ 0.4MPa	
安全警報装置	圧力安全弁・漏電ブレーカー・空焚き防止装置 エラー表示 (空焚き・温度センサー断線・過温・過冷・過圧・開閉レバーロック異常)	
外寸法	W667×D652×H1011 mm	W667×D652×H1191 mm
重 量 (約)	78 kg	85 kg
圧力容器の種類	小型圧力容器	
缶体材質	ステンレス (SUS304)	
電 源	AC200V 15A 3.0kW	AC200V 20A 4.0kW
必要な電源設備	単相 AC200V (50/60Hz) 15A 以上	単相 AC200V (50/60Hz) 20A 以上
電源接続部形状	丸端子 3m	
付属品	排気ボトル・スノコ・排水ホース・排気ホース・ドレン回収ボトル・インシュロック・キャストーストップバー (2個)・保証書・取扱説明書・自主検査確認書・小型圧力容器明細書・アンケートハガキ	
価 格	¥700,000 (税込 ¥770,000)	¥742,000 (税込 ¥816,200)

*外寸法: 外寸法のD寸法には、フタ開閉スライドレバーは含まれていません。*電源コード: AC100V 15A を超える製品は、3芯の圧着丸端子付になります。本体専用ブレーカー、または手元開閉器等をご用意して接続してください。コンセントの場合は、形状をお知らせ頂き有償にて適合プラグをご用意致します。*海拔800m以上 (山岳地域等の低気圧状態) 及びターラム管 (6mm未満) でご使用になる場合は、仕様変更となりますのでご検討の際はご相談ください。*納品・検収費用: 製品に関する納品・検収費用は別途料金になります。

システムアップのオプション機器 (後付不可)*



レコーダー
6 打点 (6 点 / 10 秒)
チャート幅 100 mm / センサー 1 本付
¥500,000 (税込 ¥550,000)
(校正費用別)

ハイブリッドレコーダー*1
8 打点 (8 点 / 5 秒)
チャート幅 100 mm / センサー 1 本付
¥550,000 (税込 ¥605,000)
(校正費用別)

温度センサー
T型熱電対 (品温 / 雰囲気)
¥30,000 (税込 ¥33,000)
(校正費用別)

*1 滅菌器で注文と同時に対応のみ後付け対応はできません。
*1 ご利用機器本体に取付した状態のみご利用可能。外置き状態ではご利用できません。

*価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

株式会社 平山製作所

<https://www.hirayama-hmc.co.jp/>

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大阪



ISO 13485 認証取得
本社 / サービス / 工場
TUV SUD
by itself component